

Добавка, улучшающая скольжение и розлив

# TEGO® Glide 440

## УСЛОВИЯ СУШКИ

TEGO® Glide 440 обладает очень хорошим скольжением и антикапторные характеристики. Может использоваться в широком диапазоне различных покрытий.

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- превосходное выравнивание
- превосходный антикапторный эффект
- превосходный эффект скольжения

## ЭФФЕКТ

### Антикапторный эффект



### Розлив




### Скольжение



### Противослизание



### Слабое пенообразование



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

содержание активного вещества 100 %

внешний вид прозрачная жидкость

описание химического состава сополимер полиэфирсилоксана

## РАСТВОРИМОСТЬ

вода этанол

трипропилен гликоль ацетон  
диакрилат

бутилацетат уайт спирит

● не растворим ● частично растворим ● не растворим

## ПРИМЕНЕНИЕ

на водной основе на основе органических растворителей



2-уп. 100%

с радиационным отверждением



пигментированные покрытия

прозрачные покрытия



● не растворим ● частично растворим ● растворим

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА

В форме поставки, рассчитано от всего состава : 0.05 - 1.0 %

## УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

- Возможно добавление ЛКМ в форме поставки или предварительно разбавив.
- Предварительное разбавление подходящим растворителем упрощает дозировку и введение.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При хранении в оригинальной нераспечатанной упаковке срок годности продукта составляет 60 месяцев с даты изготовления.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Общепромышленные покрытия
- Покрытия по дереву
- Строительные краски
- полиграфические краски

Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности, не предоставляются и не подразумеваются никакие гарантии, как прямые, так и косвенные, или гарантии характеристик товара с юридической точки зрения. Мы сохраняем за собой право вносить изменения на основании технического или иного процесса совершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тщательный осмотр и проверку полученных товаров. Эксплуатационные качества указанных здесь товаров должны быть подтверждены надлежащей проверкой, которая должна проводиться квалифицированными экспертами, на условиях исключительной ответственности покупателя. Упоминание торговых марок других фирм не является рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных товаров.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | [www.coating-additives.com](http://www.coating-additives.com)