

УСЛОВИЯ СУШКИ

TEGO® Foamex 805 N представляет собой очень хорошо совместимую эмульсию-пеногаситель на основе полиэфир-силиксановой технологии. Очень хорошо подходит для последующего добавления.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- хорошо подходит для чувствительных составов на водной основе
- простота введения
- хорошо подходит для прозрачных составов

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нанесение покрытия кистью / валиком



Безвоздушное распыление



Распыление сжатым воздухом



Флексографическая / глубокая печать



Покрытие окунанием, покрытие, наносимое струйным обливом, наливное покрытие



Напольное покрытие



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пластиковые покрытия
- конвейерные автомобильные покрытия
- Покрытия по дереву
- полиграфические краски

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

содержание активного вещества

20 %

внешний вид белая тиксотропная жидкость

описание химического состава эмульсия полиэфирсиликсанового полимера, без пирогенного диоксида кремния

растворитель без растворителей

РАСТВОРИМОСТЬ

Эмульсию не следует разбавлять органическими растворителями, т.к. приведет к потере стабильности.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА

В форме поставки, рассчитано от всего состава : 0.1 - 1.0 %

УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

- Перед использованием слегка перемешайте при небольшом усилии сдвига.
- Добавление в ЛКМ в форме поставки.
- Долговременная эффективность продукта зависит от состава и должна испытываться в отдельных составах.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- При хранении в оригинальной невскрытой упаковке при температуре от +4 до +40°C срок годности продукта составляет 12 месяцев с даты изготовления.
- Не допускать замораживания.

ПРИМЕНЕНИЕ

| на водной основе | на основе органических растворителей |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2-уп. 100% | с радиационным отверждением |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| добавление на стадии диспергирования | добавление на стадии разбавления |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |

Данная информация и остальные технические консультации основаны на наших последних данных и собственном опыте. Тем не менее, данное обстоятельство не подразумевает каких-либо обязательств или юридической ответственности с нашей стороны, в том числе в отношении прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, особенно патентных прав. В частности, не предоставляются и не подразумеваются никакие гарантии, как прямые, так и косвенные, или гарантии характеристик товара с юридической точки зрения. Мы сохраняем за собой право вносить изменения на основании технического или иного процесса усовершенствования. При этом покупатель не освобождается от обязательства проводить тщательный осмотр и проверку полученных товаров. Эксплуатационные качества указанных здесь товаров должны быть подтверждены надлежащей проверкой, которая должна проводиться квалифицированными экспертами, на условиях исключительной ответственности покупателя. Упоминание торговых марок других фирм не является рекомендацией и не исключает возможности применения других аналогичных товаров.

Evonik Operations GmbH | Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, Germany | Telefon +49 201 173-2222 Telefax +49 201 173-1939 | www.coating-additives.com